



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
DW00666316	ERA16	1:2	12000	8	X	-	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW00666416	ERA16	1:2	12000	8	X	70	X	-	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

DN SOLUTIONS (DOOSAN) BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA DNT2100-2600M (BMT55)
PUMA TW2600 10ST. - PUMA TL2000-2500 (M) - SMX2100ST - PUMA GT2100-2600 M - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=83mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=83mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=83mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

DW0336-2-11

Subject to change without notice.

09/2026