











Ø16
TOOL DIAMETER


versione dx
right version
version rechts




versione sx
left version
version links









Cod. MT		I	RPM max n1	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.
versione dx right version version rechts	versione sx left version version links				
SAU0720100	SAU0721100	4:1	2000	X	-

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

SAUTER
VDI 40

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=120mm VDI40 DIN 5480
Slotting driven tool 50mm stroke H=120mm VDI40 DIN 5480
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=120mm VDI40 DIN 5480

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SAU360-3-00

Subject to change without notice.

09/2026