








Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
MSL0200120	ER20	1:1	6000	40	X	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
MSL0200125	ER25	1:1	6000	40	X	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
MSL0200516	Ø16x17	1:1	6000	40	X	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
MSL0200522	Ø22x19	1:1	6000	40	X	X	-	66	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
MSL0200519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

DMG-MORI

SL-ZL150/153/154(MC-SMC-Y-SY) DL150MC DL15MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE

±90° adjustable angle driven tool with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MSL333-1-01

Subject to change without notice.

09/2026