











ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0730016X2	ER16	1:1	6000	30	X	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
0730025X2	ER25	1:1	6000	30	X	X	85	CHSTER25	MNL0210007

HYUNDAI-WIA (KIA)

MOD: SKT160TTMS/TTSY - LM1600TTMS/TTSY - SKT180TTMS/TTSY - LM1800TTMS/TTSY - LM2200TTSYY - SE2600M/Y/SY HD2200-2600M/Y/SY (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

KIA080-2-00

Subject to change without notice.

09/2026