











Cod. MT	I	RPM max n1	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.
MZK0340200	4:1	2400	X	-

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10
N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

MAZAK

MOD: QUICK TURN SMART 150M/200M/250M - QT 200/250M 12ST.
QTC100/200/300M - QTE100/200/300M - QTU 200/250/350M - QT-Ez 8/10/12M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=87mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=87mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=87mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MZK360-7-01

Subject to change without notice.

09/2026