











Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MYA0312316	ERA16	1:3	18000	10	X	–	X	X	70	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC •
MYA0312416	ERA16	1:3	18000	10	X	100 (diag. 2)	X	X	81	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

MIYANO

MOD: BNA 34-42 S/C/DHY/MSY/GTY - BNC-42C - ANX-42SYY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

MYA030-4-50

Subject to change without notice.

09/2026