











ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
NKM0671316	ERA16	1:1	6000	20	X	-	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC
NKM0671416	ERA16	1:1	6000	20	X	70	X	-	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12ST. - WY100V 12ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 (V) 12ST. - NTJ100 - SC100 - SC100X^2 - MX100

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=55mm
±90° adjustable angle driven tool H=55mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=55mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM337-1-10

Subject to change without notice.

09/2026