


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Verificare la tabella sottostante per possibile interferenza su alcuni modelli di macchine
- Please check the table below for possible interferences on some machine models
- Die untenstehende tabelle unbedingt auf eventuelle interferenzen auf eingen maschinen modellen überprüfen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
NKM1230120	ER20	1:1	6000	40	X	X	149.66	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
NKM1230125	ER25	1:1	6000	40	X	X	150.66	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
NKM1230516	Ø16x17	1:1	6000	40	X	X	-	129.5	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
NKM1230519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40	X	X	-	129.5	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
NKM1230522	Ø22x19	1:1	6000	40	X	X	-	130.5	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10

NAKAMURA-TOME

WT300 - SC300 - SC300II 12ST. - TMC200/300M - SUPER NTX - SUPER NTXL - TW20M/MY/MM/MMY/MMYY 12ST. TW30M/MY/MM/MMY/MMYY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE
±90° adjustable angle driven tool with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM333-3-01

Subject to change without notice.

09/2026