





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. NAKAMURA	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM0290125	-	ER A 25	1:1	6000	70	X	-	X	X	89.53	-	68	-	-	CHUB46	CHUB27
NKM0290132	G31333	ER A 32	1:1	6000	70	X	-	X	X	91.53	-	68	-	-	CHUB46	CHUB32
NKM0290140	-	ER40	1:1	6000	70	X	-	X	X	108.16	-	68	-	-	CHUB46	CHSTER40
NKM0290225	-	ER A 25	1:1	6000	70	X	100 (diag. 2)	X	X	89.53	-	79	-	-	CHUB46	CHUB27
NKM0290232	G31339	ER A 32	1:1	6000	70	X	100 (diag. 2)	X	X	91.53	-	79	-	-	CHUB46	CHUB32
NKM0290240	-	ER40	1:1	6000	70	X	100 (diag. 2)	X	X	108.16	-	79	-	-	CHUB46	CHSTER40
NKM0292219	-	Ø22x19	1:1	6000	70	X	-	X	X	-	80	68	22	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 *

NAKAMURA-TOME

MOD: Super Mill WT150/WT150II/WY250/SC200L - SUPER NTY3 JUMBO

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=55mm
Axial driven tool H=55mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=55mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM150-4-10

Subject to change without notice.

09/2026