


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM0740132	ER32	1:1	6000	70	X	-	X	X	88.66	-	56	CHSTER32	OKU0650004 •
NKM0740232	ER32	1:1	6000	70	X	100 (diag. 2)	X	X	88.66	-	67	CHSTER32	OKU0650004 •
NKM0740140	ER40	1:1	6000	70	X	-	X	X	99.16	-	56	CHSTER40	OKU0650004 •
NKM0740240	ER40	1:1	6000	70	X	100 (diag. 2)	X	X	99.16	-	67	CHSTER40	OKU0650004 •
NKM0740716	WELDON16	1:1	6000	70	X	-	X	X	-	91.5	56	-	-
NKM0740816	WELDON16	1:1	6000	70	X	100 (diag. 2)	X	X	-	91.5	67	-	-

NAKAMURA-TOME

MOD: Super Mill WT150/WT150II/WY250/SC200L - SUPER NTY3 JUMBO

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm
Axial driven tool H=65mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NKM150-4-21

Subject to change without notice.

09/2026