








Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW01891316	ERA16	1:2	12000	15	X	-	X	X	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC *
DW01891416	ERA16	1:2	12000	15	X	70	X	-	CHUB30	CHUB19_SP3	CHTAER16ZC *

* Chiave inclusa
* Key included
* Schluessel inbegriffen

NEXTURN

NST 56/67 (BMT45 DUPLOMATIC)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

NXT030-1-30

Subject to change without notice.

09/2026