



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
DW01940120	ERA20	1:1	6000	30	X	-	X	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW01940220	ERA20	1:1	6000	30	X	70	X	-	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

ROMI

MOD: GL 350M/Y/S

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=72mm
±90° adjustable angle driven tool H=72mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=72mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

ROM335-3-00

Subject to change without notice.

09/2026