








DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
-POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
-DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW.VERZAHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

Cod. MT	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
DW00251100	1:1	6000	90	X	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW00252100	2:1	3000	110	X	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

SMEC (SAMSUNG)

MOD: SL45MC - PL45 MC/LY - SLV 80M - SLV800M - PL800VM - SL4500M/Y - SL5500M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO
Reinforced driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

SMG340-2-60

Subject to change without notice.

09/2026